

# 521C / 541C

## Aplicaciones

Para una amplia gama de materiales, para tejidos ligeros, medianos y gruesos.

### Características

- Sistema de lubricación completamente automático con nuevo diseño del filtro de aceite para aumentar la eficiencia de filtrado
- Ajuste sencillo de la alimentación diferencial por medio de una palanca externa
- Costura de alta calidad para hilos sintéticos con enfriador de aguja y dispositivo de lubricado para el hilo de aguja
- Cambio simple de trabajo para multi-estilos (-31/-41) con solo cambiar los dispositivos de fijación

Sistema de aguja **Singer Cat. No. 3651-06**

Motor **Motor de Embrague de Alta Velocidad 1/2 HP (R31221)**

Modelo	Velocidad Máxima	Distancia entre agujas	Largo máximo de puntada (mm)	Rango del diferencial	Altura del Prensateles (mm)	Aplicación	Dispositivos de fijación
<b>521C</b> Cama Plana (3Agujas / 5 Hilos)							
<b>356-31</b>	6,000	5.6	4.4	0.5 ~ 1.3	5.0	▲	—
<b>364-31</b>		6.4					
<b>356-03</b>	6,000	5.6					
<b>364-03</b>		6.4					
<b>356-08</b>	5,000	5.6					
<b>364-08</b>		6.4					
<b>356-09</b>	5,000	5.6					
<b>364-09</b>		6.4					
<b>356-01H</b>	5,000	5.6	3.3	7.0	●	—	
<b>364-01H</b>		6.4					
<b>356-41</b>	6,000	5.6	4.4	5.0	▲ ●	—	
<b>364-41</b>		6.4					
<b>541C</b> Cama Cilíndrica (3 Agujas / 5 Hilos)							
<b>356-31</b>	6,000	5.6	4.5	0.6 ~ 1.3	5.1	▲	—
<b>364-31</b>		6.4					
<b>356-03</b>	6,000	5.6					
<b>364-03</b>		6.4					
<b>356-15/ET2</b>	5,000	5.6					
<b>364-15/ET2</b>		6.4					

- ▲ Costura general, overlock sobre costura y dobladillo
- Colocación de collarín (ribete)
- Aditamento para colocación de elástico o encaje
- ◆ Costura general para material pesado
- ⊗ Dobladillo
- TB** Colocación de collarín
- TF** Overlock sobre costura
- RHFT** Refilador preciso a la derecha
- LHFT** Refilador preciso a la izquierda
- ET2** Cortador eléctrico de hilo superior e inferior con motor AC

